

# Nos Gammes

## **SOFT :**

La porte PLANE basique par CIB.

La gamme SOFT est une gamme de portes basiques proposées tant en vantaux nus qu'en blocs-portes.

**Type de finition des faces :** pré-peinte

**Type d'âme :** alvéolaire ou âme pleine.

**Type d'habillage :** Sapin du Nord blanc massif pré-peint ou non, résineux LCA (lamellé collé abouté) net de défaut, pré-peint ou non, bois exotique rouge, système ISYPRO pour pose en fin de chantier, ISYNET (support MDF enrobé proposé courant 2013). ***ISYPRO et ISYNET sont systématiquement équipés d'un joint d'amortissement périphérique.***

**Types de profils :** Recouvrement ou rives droites (hors ISYPRO exclusivement à recouvrement). Rives droites pour mise en œuvre sur châssis coulissant à galandage ou en applique. Compatibilité avec toutes les marques du marché (Déclinable avec oculus ***en s'assurant de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte avec oculus***).

**Types de serrures :** Bec de cane axe 40mm ou 50mm, bec de cane à condamnation axe 40mm ou 50mm, Pêne Dormant ½ tour clef L\* axe 40mm ou 50mm, Pêne Dormant ½ tour avec ou sans cylindre et clef I\* axe 40mm ou 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I axe 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I à enclenchement automatique Axe 50mm, de sureté à 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I, de sureté à 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I à enclenchement automatique axe 50mm. ***Les serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture type rosace d'un diamètre supérieur à 42mm. Les serrures dites à 3 points ne sont pas mises en œuvre sur les produits à âme alvéolaire.***

**Types d'organes de rotation :** Rives droites avec paumelles 110/55, paumelles 140/70, charnières simple action, charnière double action, ainsi que charnières invisibles sur demande et après validation du service devis et étude de faisabilité. Recouvrement avec fiches 70/13 standard, fiches 13/88 à vase, fiches 82/12 bouts ronds.

**Formats :** Hauteur 2040 mm et 2110 mm en épaisseur 28, 3 et 40 mm. Largeur 430, 530, 630, 730, 830, 930, 1030, 1130, et 1230 mm. Composition de doubles vantaux et formats spéciaux sur demande, après étude de faisabilité et validation par notre service devis. Sont aussi disponibles de nombreux modèles d'oculi livrables avec ou sans vitrage.



**C I B**

Compagnie Industrielle du Bois

# Nos Gammes

## **EQUILIBRE :**

La porte GRAVEE par CIB.

La gamme EQUILIBRE est une gamme de portes gravées comprenant 13 modèles, (courant 2013, 5 nouveaux modèles verront le jour). Les possibilités de configuration sont nombreuses tant en vantaux nus qu'en blocs-portes.

**Type de finition des faces :** pré-peinte, stratifiée, essence fine (placage bois véritable sans finition).

**Type d'âme :** alvéolaire, âme pleine, isolante thermique (variante critères BBC), résistante au feu, à affaiblissement acoustique.

**Type d'hubriserie :** Sapin du Nord blanc massif pré-peint ou non, résineux LCA (lamellé collé abouté) net de défaut, pré-peint ou non, bois exotique rouge, système ISYPRO pour pose en fin de chantier, ISYNET (support MDF enrobé proposé courant 2013). ***ISYPRO et ISYNET sont systématiquement équipés d'un joint d'amortissement périphérique. La typologie de l'hubriserie demeure en correspondance avec le niveau de performance affiché.***

**Types de profils :** Recouvrement (systématiquement pour ISYPRO) ou rives droites (spécifiquement pour produits résistants au feu et à affaiblissement acoustique). Rives droites pour mise en œuvre sur châssis coulissant à galandage ou en applique. Compatibilité avec toutes les marques du marché (Déclinable avec oculus ***en s'assurant de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte avec oculus***)

**Types de serrures :** Bec de cane axe 40mm ou 50mm, bec de cane à condamnation axe 40mm ou 50mm, Pêne Dormant ½ tour clef L\* axe 40mm ou 50mm, Pêne Dormant ½ tour avec ou sans cylindre et clef I\* axe 40mm ou 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I axe 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I à enclenchement automatique Axe 50mm, de sureté à 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I, de sureté à 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I à enclenchement automatique axe 50mm. ***Les serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture type rosace d'un diamètre supérieur à 42mm. Les serrures dites à 3 points ne sont pas mises en œuvre sur les produits à âme alvéolaire.***

**Types d'organes de rotation :** Rives droites avec paumelles 110/55, paumelles 140/70, charnières simple action, charnière double action, ainsi que charnières invisibles sur demande et après validation du service devis et étude de faisabilité. Recouvrement avec fiches 70/13 standard.

**Formats :** Hauteur 2040 mm en épaisseur 34 et 40 mm. Largeur 730, 830, 930 et 1030 mm. Composition de doubles vantaux et formats spéciaux sur demande, après étude de faisabilité et validation par notre service devis. Sont aussi disponibles les variantes de chaque modèle avec son oculus spécifique livrable avec ou sans vitrage.



**C I B**

Compagnie Industrielle du Bois

# Nos Gammes

## EVOLUTION

La porte POST-FORMEE par CIB.

La gamme EVOLUTION est une gamme de portes post-formées comprenant 7 modèles, (courant 2013, 2 nouveaux modèles verront le jour). Les possibilités de configuration sont nombreuses tant en vantaux nus qu'en blocs-portes.

**Type de finition des faces** : pré-peinte.

**Type d'âme** : alvéolaire, âme pleine, isolante thermique (variante critères BBC).

**Type d'habillage** : Sapin du Nord blanc massif pré-peint ou non, résineux LCA (lamellé collé abouté) net de défaut, pré-peint ou non, bois exotique rouge, système ISYPRO pour pose en fin de chantier, ISYNET (support MDF enrobé proposé courant 2013). **ISYPRO et ISYNET sont systématiquement équipés d'un joint d'amortissement périphérique.**

**Types de profils** : Recouvrement (systématiquement pour ISYPRO) ou rives droites. Rives droites pour mise en œuvre sur châssis coulissant à galandage ou en applique. Compatibilité avec toutes les marques du marché (Déclinable avec oculus **en s'assurant de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte avec oculus**)

**Types de serrures** : Bec de cane axe 40mm ou 50mm, bec de cane à condamnation axe 40mm ou 50mm, Pêne Dormant ½ tour clef L\* axe 40mm ou 50mm, Pêne Dormant ½ tour avec ou sans cylindre et clef I\* axe 40mm ou 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I axe 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I à enclenchement automatique Axe 50mm, de sureté à 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I, de sureté à 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I à enclenchement automatique axe 50mm. **Les serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture type rosace d'un diamètre supérieur à 42mm. Les serrures dites à 3 points ne sont pas mises en œuvre sur les produits à âme alvéolaire.**

**Types d'organes de rotation** : Rives droites avec paumelles 110/55, paumelles 140/70, charnières simple action, charnière double action, ainsi que charnières invisibles sur demande et après validation du service devis et étude de faisabilité. Recouvrement avec fiches 70/13 standard, fiches 13/88 à vase, fiches 82/12 bouts ronds.

**Formats** : Hauteur 2040 mm et 2110 mm en épaisseur 34 et 40 mm. Largeur 430, 530, 630, 730, 830 et 930 mm. Composition de doubles vantaux et formats spéciaux sur demande (certains modèles réalisables jusqu'à hauteur 2190 mm et largeur 1230 mm – cf. tableau validité dimensionnelle sur documentation EVOLUTION), après étude de faisabilité et validation par notre service devis. Sont aussi disponibles de nombreux modèles d'oculi livrables avec ou sans vitrage.



**C I B**

Compagnie Industrielle du Bois

# Nos Gammes

## ART-D'CO

La porte CONTEMPORAINE DECORATIVE par CIB.

La gamme ART D'CO est une gamme de portes contemporaines décoratives. Cette gamme vous offre 4 types de finition blanc, chêne, palissandre gris, chêne blanchi avec possibilité d'insert aluminium ou non. Dans le cas d'insert aluminium il peut y avoir 1, 2, 3 ou 4 inserts aluminium. Dans le cas des modèles sans insert possibilité de 3 modèles d'oculus.

**Finition des faces** : revêtement mélaminé décor blanc, chêne, palissandre gris, chêne blanchi.

**Type d'âme** : alvéolaire, âme pleine.

**Type d'hubriserie** : MDF hydrofuge enrobé pour cloison de 72 à 105 mm, pose en fin de chantier avec joint d'amortissement périphérique, dont le décor est assorti à celui réalisé sur la porte.

**Type de profil** : Recouvrement ou rives droites. Possibilité porte seule pour mise en œuvre sur châssis coulissant à galandage ou en applique. Compatibilité avec toutes les marques du marché. Attention néanmoins à l'épaisseur de 44mm.

**Types de serrures mono-point** : Bec de cane axe 50mm, bec de cane à condamnation axe 50mm, Pêne Dormant ½ tour clef L\* axe 50mm, Pêne Dormant ½ tour avec ou sans cylindre et clef I\* axe 50mm, ***Les serrures axe 50mm assurent la facilité de mise en œuvre de garniture type rosace. La gamme ART-D'CO vous offre également la possibilité de choisir parmi 5 modèles de garnitures contemporaine spécialement adaptées à cette gamme.***

**Type d'organes de rotation** : Charnières invisibles avec profil à rives droites et 3 fiches avec profil à recouvrement.

**Formats** : Hauteur 2040 mm en épaisseur 44 mm. Largeur 715, 815, 915 et 1015 mm avec profil à rives droites, Largeur 730, 830, 930 et 1030 avec profil à recouvrement.



**C I B**

Compagnie Industrielle du Bois

# Nos Gammes

## PROTEC

La porte TECHNIQUE par CIB.

La gamme PROTEC est une gamme de portes techniques présentant un critère de résistance au feu (de 30 à 60') et/ou d'affaiblissement acoustique (de 30 à 42 dB), certaines destinées à des environnements particuliers (milieu médical, petite enfance, etc...) validés par les laboratoires accrédités et selon les normes en vigueur.

**Type de finition des faces :** pré-peinte, stratifiée, essence fine (placage bois naturel sans finition), gravée (cf. Gamme EQUILIBRE).

**Type d'âme :** Homogène ou hétérogène en correspondance avec la performance affichée sans modification possible.

**Type d'hubriserie :** De nature compatible avec la performance affichée et telle que prévue aux procès-verbaux d'essai validant la performance. Certaines modifications demeurent admises et devront être validées sur demande auprès de notre service devis.

**Type de profil :** Exclusivement à rives droites et muni des composants prévus aux procès-verbaux d'essai validant la performance.

**Types de serrures :** Bec de cane axe 50mm, bec de cane à condamnation 50mm, Pêne Dormant ½ tour clef L\* 50mm, Pêne Dormant ½ tour avec cylindre et clef I\* axe 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec cylindre et clef I axe 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec cylindre et clef I à enclenchement automatique axe 50mm, de sureté à 3 points 3 coffres avec cylindre et clef I axe 50mm, de sureté à 3 points 3 coffres avec cylindre et clef I à enclenchement automatique axe 50mm, serrures dites "à carte".

**Type d'organes de rotation :** Paumelles, charnières, pivots selon typologie et/ou performance requise.

**Formats :** Usuels standard tels que prévus aux procès-verbaux de référence, les variations dimensionnelles exprimées devant être validées, sur demande, après étude par notre service devis.

# Nos Gammes

## **STRATO+**

La porte STRATIFIÉE par CIB.

La gamme STRATO+ est une gamme de portes stratifiées. (Cette gamme en cours de réalisation, proposera une vingtaine de décors stratifiés tenus en stock en permanence dans nos ateliers afin de pouvoir assurer –en vantaux nus ou usinés- un délai de livraison optimal : 8 à 10 jours). Les vantaux STRATO+ pourront s'intégrer aux blocs-portes des gammes EQUILIBRE et PROTEC.

**Type de finition des faces** : unis ou ton bois.

**Type d'âme** : Ame pleine, résistante au feu (30')

**Type d'hubriserie** : De nature compatible avec la performance et/ou finition requise. Toute demande particulière sera étudiée avant validation par notre service devis.

**Type de profil** : Rives droites et en correspondance avec la nature du produit souhaité.

**Types de serrures** : Telles qu'énoncées dans les gammes EQUILIBRE et PROTEC. *Les serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture type rosace avec d'un diamètre supérieur à 42mm.*

**Types d'organes de rotation** : Tels qu'énoncés dans les gammes EQUILIBRE et PROTEC (Dans le respect des prescriptions inhérentes à la performance des produits). Charnières invisibles sur demande (pour âme pleine exclusivement) pour étude de faisabilité et validation par notre service devis.

**Formats** : Hauteur 2040 mm en épaisseur 40 mm (jusqu'à 56 mm pour certaines référence de la gamme PROTEC). Délai optimal sur largeur 730, 830 et 930 mm, Autres dimensions ainsi que composition de doubles vantaux sur demande auprès de notre service devis.



**C I B**

Compagnie Industrielle du Bois

# Nos Gammes

## ISYPRO

L'hubriserie MDF enrobée fin de chantier par CIB.

Cette référence n'est pas réellement une gamme de produit. Il s'agit d'un profil d'hubriserie particulièrement adapté à la pose fin de chantier qui peut équiper les produits de la gamme SOFT, EQUILIBRE, EVOLUTION.

Dessiné et conçu par notre équipe, il possède un profil arrondi particulièrement esthétique. Equipé d'un chambranle et d'un contre-chambranle il s'adapte au diverses épaisseurs de cloison sans extension de 72mm à 102mm.

Avec extensions, il peut s'adapter sur des cloisons allant jusqu'à 375mm. Son chambranle de 25mm permet de corriger aisément les problématiques de réservations. Ce profil est équipé systématiquement d'un joint d'amortissement périphérique et de 4 fiches pour une adaptabilité aux différents types d'âme de vantaux et une fiabilité optimisée.

**Type d'organes de rotation** : 4 fiches 70/13 standard systématiques.

**Formats** : Pour vantaux d'épaisseur 40 mm à recouvrement. Largeur 730, 830 et 930 mm. Adaptation en doubles vantaux sur demande pour étude de faisabilité et validation par notre service devis.



**C I B**

Compagnie Industrielle du Bois

# Nos Gammes

## ISYNET

L'hubriserie enrobée MDF HYDROFUGE et pose traditionnelle par CIB.

Cette référence ne constitue pas, à elle seule, une gamme de produit. Il s'agit d'un profil d'hubriserie enrobée en MDF HYDROFUGE adapté pour une pose traditionnelle qui peut équiper des produits à recouvrement de la gamme SOFT, EQUILIBRE et EVOLUTION. De section 87\*45mm, il est essentiellement destiné à une cloison de 72mm. Ce profil comporte systématiquement un joint d'amortissement périphérique..

**Type d'organes de rotation** : 4 fiches 70/13 standard systématiques.

**Formats** : Pour vantaux d'épaisseur 40 mm à recouvrement. Largeur 730, 830, 930 et 1030 mm. Adaptation en doubles vantaux sur demande pour étude de faisabilité et validation par notre service devis.



**C I B**

Compagnie Industrielle du Bois



# Nos Gammes

## LEXIQUE

Gravées : Les portes dites « gravées » font l'objet d'une opération qui consiste à pratiquer à l'aide d'un outil à commande numérique un usinage en surface du panneau y reproduisant des motifs géométriques.

Essence fine : Il s'agit d'un placage de bois véritable.

Post-formé : Opération qui consiste à placer un mélange souple de bois et de colle entre deux matrices métalliques qui vont par pression imprimer le dessin et constituer un panneau dit POST-FORME.

Non dégraissées : Pour faciliter la fermeture des portes à recouvrement et à rives droites, on opère sur les chants de la porte une opération qui consiste à donner une pente au chant du vantail appelé « dégraissage ». Cette opération n'est pas réalisée sur les portes coulissantes, celle-ci ne s'avérant pas nécessaire pour une translation correcte du vantail.

Technique : Les portes et blocs-portes dits « techniques » comprennent tous les produits ayant une spécification technique engendrant une performance (validée par laboratoire officiellement accrédité) évaluée en terme : d'affaiblissement acoustique, d'isolation thermique, de résistance au feu, d'étanchéité à l'air ainsi que la combinaison, pour un même produit ; de plusieurs performances. (Ex : Un produit CF1/2H 30 dBA est un produit garantissant une résistance au feu de 30' ainsi qu'un affaiblissement acoustique de 30 décibels).

BBC : Bâtiment Basse Consommation. Les produits plus particulièrement destinés à ces environnements cumulent des performances d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air constituant l'un des moyens utiles à l'obtention des résultats globaux requis en la matière.



**C I B**

Compagnie Industrielle du Bois